

Юр.адр.: 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)

Артикул: 2203706



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **49 907 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	790 x 410 x 670
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207191
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/310/4ray8pt6htqju2d8b0q3f7bdup55wdry.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/e67/5wkbctmrn9v43n6j77ph.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/f58/zel34h7zvgtiir28stk8ydz8hnc1xn86.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/1ea/sahf19s8hvsyley6s09nsm.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/756/x6xqoy5531jd6jabu6cyb16xzs59qtl.jpg
Техническое обслуживание	031696;20;1 031696;50;1 031696;100;1 031696;200;1 040637;20;0 040637;50;1 040637;100;1 040637;200;0 024899;20;0 024899;50;1

Частота вибрации, вibr/мин	5600
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	720 x 360 x 910
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Одноходовая
Габариты подошвы (мм)	500x360
Расход топлива л/час	1.5
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект
Вес брутто (кг)	62
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Центробежная сила, кН	10,5
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Рабочая скорость, м/мин	до 24
Серия	Стандартная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,1 / 5,6
Масса, кг	60
Емкость водяного бака, л	-
Основание	Сварное
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	 ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ <iframe width="850" height="480" class="hidden"></iframe><iframe width="350" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/VQaADNIXtLg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, мо виброплита. Отлично уплотняет песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет ровной поверхности – одного из основных требований,
Описание товара	Виброплита TSS-WP60L идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Легкая, удобная в обращении виброплита для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм. Основные особенности Складывающаяся ручка для удобной транспортировки; Самоочистка; Встроенные колеса для легкой транспортировки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитная рама; Защита оператора от пыли и грязи; Удобная рукоятка; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама для поднятия виброплиты краном.</td>

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)

Сформировано 26.07.2026 05:56 · INTERTOOL.RU