

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита Vektor VPG-100C бензиновая

Артикул: 343



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **81 342 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-100C
Код номенклатуры	00000001469
Крупно габаритный товар	Y
Видео Rutube	<a href="https://rutube.ru/video/23875b83a54e64197373f1dc66ec330f/">https://rutube.ru/video/23875b83a54e64197373f1dc66ec330f/</a>
Модель двигателя	Honda, GX-160
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	5,5
Производительность, м2/ч	660

Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения, мм	300
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	8
Реверсивное движение	Нет
Объем топливного бака, л	3,1
Ремень, 1 шт	13*813
Скорость передвижения, м/мин	25
Материал основания	Чугун
Центробежная сила вибратора, кН	15
Колеса для перемещения	Да
Масса в упаковке, кг	107
Масса оборудования, кг	98
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	935x555x700
Габариты подошвы виброплиты	590x500
Площадь подошвы виброплиты	0,29
Тип упаковки	Фанера
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Honda
Склад Новосибирск	4
Склад Казань	6
Склад Краснодар	3
Склад Екатеринбург	2
Склад Москва	12

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16

Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-100C разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, возле стен, бордюров, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Honda, что делает её автономной. Мощность двигателя 4 кВт/ 5.5 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-100C Масса плиты – 98 кг. Толщина подошвы – 12 мм. Глубина уплотнения – 300 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Основание плиты – высокопрочный литой чугун с добавлением графита. Монолитное соединение виброузла с чугунной подошвой увеличивает срок службы вибромеханизма и подшипников. Уменьшены вибрационные потери по сравнению с использованием болтового крепления виброузла. Мощность уплотнения увеличивается за счет более тяжелой массы эксцентрика. Профессиональный надежный бензиновый двигатель Honda GX160 хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в тяжелых условиях. Ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Комплектация: виброплита, бак для воды, транспортировочные колеса, ручка управления, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 11:56 · INTERTOOL.RU