

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита Vektor VPG-160A

Артикул: 438



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **149 554 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-160A
Код номенклатуры	00-00001191
Крупно габаритный товар	Y
Выше предельно допустимого веса для КГТ	Y
Видео Rutube	<a href="https://rutube.ru/video/a36664cdd11bddce0649c65ad54bfe25/?r=wd">https://rutube.ru/video/a36664cdd11bddce0649c65ad54bfe25/?r=wd</a>
Модель двигателя	Honda, GX-270
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный
Мощности двигателя, л.с.	9

Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения, мм	500
Бак для воды	Нет
Объем бака для воды, л	Нет
Реверсивное движение	Да
Объем топливного бака, л	5,3
Приводной ремень	17x914Li 2шт.
Скорость передвижения, м/мин	25
Материал основания	Чугун
Центробежная сила вибратора, кН	30
Колеса для перемещения	Да
Масса в упаковке, кг	193
Масса оборудования, кг	179
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	860x530x1040
Габариты подошвы виброплиты	685x500
Площадь подошвы виброплиты	0,34
Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм.	880x530x1180
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Honda
Склад Новосибирск	8
Склад Казань	1
Склад Краснодар	2
Склад Екатеринбург	7
Склад Москва	5

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60

<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-160A разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Honda, что делает её автономной. Мощность двигателя 6,6 кВт/9 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-160A Масса плиты – 179 кг. Глубина уплотнения – до 500 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Высокая мощность обеспечивает высокий коэффициент уплотнения материалов. Благодаря гидравлическому реверсу виброплита способна изменять направление движения без остановки двигателя, а также работать на месте, что очень удобно в стеснённых условиях. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Специальный крюк на защитной раме позволяет осуществлять погрузку/разгрузку виброплиты при помощи крана или погрузчика. Плита преодолевает уклон до 20%. Комплектация: виброплита, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Дополнительно можно установить бак для воды. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:28 · INTERTOOL.RU