

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Vektor VPG-160C

Артикул: 439



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **193 794 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-160C
Код номенклатуры	00-00001194
Крупно габаритный товар	Y
Выше предельно допустимого веса для КГТ	Y
Видео Rutube	8b58dd1249039e19caa0a0f27a2f261e/?r=wd
Модель двигателя	Honda, GX-270
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	9

Производительность, м2/ч	500
Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения, мм	500
Бак для воды	Нет
Объем бака для воды, л	Нет
Реверсивное движение	Да
Объем топливного бака, л	5,3
Приводной ремень	ХРА907
Скорость передвижения, м/мин	25
Материал основания	Чугун
Центробежная сила вибратора, кН	30
Колеса для перемещения	Да
Масса в упаковке, кг	192
Масса оборудования, кг	172
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	760x590x1300
Габариты подошвы виброплиты	620x500
Площадь подошвы виброплиты	0,31
Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм.	740x550x1180
Тип упаковки	Фанерная коробка
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Honda
Склад Новосибирск	5
Склад Краснодар	3
Склад Екатеринбург	5
Склад Москва	4

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-160C разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Honda, что делает её автономной. Мощность двигателя 6,6 кВт/9 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-160C Масса плиты – 180 кг. Глубина уплотнения – до 500 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Основание плиты – высокопрочный литой чугун с добавлением графита. Благодаря гидравлическому реверсу виброплита способна изменять направление движения без остановки двигателя, а также работать на месте, что очень удобно в стеснённых условиях. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Специальный крюк на защитной раме позволяет осуществлять погрузку/разгрузку виброплиты при помощи крана или погрузчика. Плита преодолевает уклон до 20%. Комплектация: виброплита, свечной ключ, подробная инструкция на русском языке. Дополнительно можно установить бак для воды. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:37 · INTERTOOL.RU