

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита Vektor VPG-430HC

Артикул: 3120



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **351 190 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-430HC
Код номенклатуры	00-00005668
Модель двигателя	Honda, GX390
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный
Мощности двигателя, л.с.	13
Тип запуска	Ручной стартер и электростартер
Объём масла, л	1,1
Тип масла	SAE 10W-30

Глубина уплотнения, мм	до 1000
Бак для воды	Нет
Реверсивное движение	Да, реверс - гидравлический
Объем топливного бака, л	6,1
Приводной ремень	17x864 Li, 1шт
Скорость передвижения, м/мин	22
Материал основания	Чугун
Центробежная сила вибратора, кН	50
Колеса для перемещения	Нет
Масса в упаковке, кг	460
Масса оборудования, кг	430
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	1030x725x1550
Габариты подошвы виброплиты	900x610x20
Тип упаковки	Деревянный ящик
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Honda

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-430HC предназначена для уплотнения гранулированных и смешанных грунтов в ограниченных пространствах. Идеально подходит для уплотнения в траншеях, вдоль автомагистралей, дамб, упаковочных площадок, аэропортов, для мостостроения, прокладывания железнодорожного полотна, вдоль фундаментов, стен и опор. Под действием

вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Honda, что делает её автономной. Мощность двигателя 9,5 кВт/13 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-430HC Масса плиты – 430 кг. Толщина подошвы – 20 мм. Глубина уплотнения – до 1000 мм. Скорость передвижения – 22 м/мин. Профессиональный надёжный бензиновый двигатель Honda GX390 мощностью 13 лошадиных сил (9 кВт) запускается электростартером, что облегчает эксплуатацию. Высокая мощность обеспечивает высокий коэффициент уплотнения материалов. Благодаря реверсу виброплита способна изменять направление движения без остановки двигателя, а также работать на месте, что очень удобно в стеснённых условиях. Бесступенчатая регулировка прямого и обратного хода, включая «точечное» уплотнение. Практически полное отсутствие вибрации на направляющей рукоятке благодаря системе амортизационного крепления. Специальный крюк на защитной раме позволяет осуществлять погрузку/разгрузку бензиновой виброплиты Vektor при помощи крана или погрузчика. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:31 · INTERTOOL.RU