

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита Vektor VPG-70E

Артикул: 344



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **61 285 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-70E
Код номенклатуры	00000003295
Крупно габаритный товар	У
Модель двигателя	Honda, GX-160
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	5,5
Производительность, м2/ч	500
Тип запуска	Ручной стартер

Глубина уплотнения, мм	200
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	11
Реверсивное движение	Нет
Объем топливного бака, л	3,1
Ремень, 1 шт	A737Li
Скорость передвижения, м/мин	25
Материал основания	Сталь
Центробежная сила вибратора, кН	11
Колеса для перемещения	Да
Масса в упаковке, кг	74,5
Масса оборудования, кг	72
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	790x420x650
Габариты подошвы виброплиты	500x380
Площадь подошвы виброплиты	0,19
Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм.	770x380x570
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Honda
Склад Новосибирск	4
Склад Казань	6
Склад Краснодар	4
Склад Екатеринбург	38
Склад Москва	59

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16

Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-70E разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Honda, что делает её автономной. Мощность двигателя 4 кВт/5,5 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-70E Масса плиты – 70 кг. Толщина подошвы – 10 мм. Глубина уплотнения – 200 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Плита сконструирована так, чтобы время и стоимость ремонтных работ были минимальными, а срок между обслуживанием больше. Профессиональный надёжный бензиновый двигатель Honda GX160 хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в тяжелых условиях. Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Комплектация: виброплита, транспортировочные колеса, складывающаяся ручка, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 06.05.2026 22:03 · INTERTOOL.RU