

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита Vektor VPG-90E

Артикул: 345



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **58 693 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-90E
Код номенклатуры	00000003261
Крупно габаритный товар	У
Модель двигателя	Honda, GX-160
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	5,5
Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения, мм	300

Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	11
Реверсивное движение	Нет
Объем топливного бака, л	3,1
Ремень, 2шт	A864Li
Материал основания	Сталь
Центробежная сила вибратора, кН	15
Колеса для перемещения	Да
Масса в упаковке, кг	90,5
Масса оборудования, кг	88
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	880x450x670
Габариты подошвы виброплиты	570x420
Площадь подошвы виброплиты	0,24
Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм.	850x430x610
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Honda
Склад Новосибирск	8
Склад Казань	3
Склад Краснодар	4
Склад Екатеринбург	14
Склад Москва	5

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602

## ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-90E разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Honda, что делает её автономной. Мощность двигателя 4 кВт/5,5 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-90E Масса плиты – 88 кг. Толщина подошвы – 12 мм. Глубина уплотнения – 300 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Плита сконструирована так, чтобы время и стоимость ремонтных работ были минимальными, а срок между обслуживанием больше. Профессиональный надёжный бензиновый двигатель Honda GX160 хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в тяжелых условиях. Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Комплектация: виброплита, бак для воды, транспортировочные колеса, складывающаяся ручка, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:27 · INTERTOOL.RU