

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброрейка бензиновая TSS-VTH-1,2

Артикул: 1844697



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **69 574 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700x640x300
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	203254
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/e8f/qchb5vmrjgnaxg0qkct9fxfoejai6mo.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/949/4i1s0u9oxk700l7gmg7imfavf4316i1o.jpg
Техническое обслуживание	034681;50;1 034681;100;1 034681;200;1 073617;50;1 073617;100;1 073617;200;1 073641;100;1 073641;200;1
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	690x630x700

Объём топливного бака (л)	0.6
Топливо	Бензин
Уровень шума (dB/7м)	105
Расход топлива л/час	0.7
Тип запуска	Ручной стартер
Вес брутто (кг)	19
Длина рейки, м	2,0 - 6,0
Модель двигателя	Двигатель Honda GX35/Engine (M124100007-1)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0.9 / 1,2
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	18
Детальное описание товара2	

 ВИДЕО ОБЗОР ВИБРОРЕЙКА БЕНЗИНОВАЯ TSS-VTH-1,2

 <p style="text-align: center;"> <iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube.com/embed/LQCXgKti3NU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="240" class="hidden-sm hidden-md hidden-lg hidden-xl" src="https://www.youtube.com/embed/LQCXgKti3NU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </p> Виброрейки предназначены для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды).
Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона
Описание товара	Виброрейка бензиновая TSS-VTH-1,2 предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды). Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине лезвия. Главное: можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно. Бензопровод TSS- VTH-1,2 можно комплектовать рейками от 2 м до 6,0 м. Бензопровод поставляется без рейки. Основные свойства: Удобство в эксплуатации Автономность. Эргономичность в эксплуатации. Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления. Экономичность Оптимальное соотношение цены и качества.

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброрейка бензиновая TSS-VTH-1,2

Сформировано 26.07.2026 04:41 · INTERTOOLER.RU