

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H

Артикул: 1845753



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **114 163 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	870x540x1085
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207500
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/901/e3bv2lvoj3c5nr37rum7qdo3u26lm9k.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/54b/4dzbdhvewz8u7213j2skjha1uw6dks.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/649/kgxrt1q44bogjyb512mfk1mxyc4ia231.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/ebf/nvt5mh2075fdj1iqjxvr9v0tw22uisoo.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/936/66k6ucbq0cq6643b34rntpamt5i2w43.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/dca/o6qpnmbkfol3qmw18dth74j3nziwzkw1.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/361/aunqv0tln3hqhfo7wco24h0e8qnfthz.jpg

Масса брутто, кг	85
Габариты основания (мм)	340x285
Техническое обслуживание	005087;100;1 005087;200;1 017255;50;1 017255;100;1 017255;200;1 046929;25;1 046929;50;1 046929;100;1 046929;200;1
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	770x420x1070
Объём топливного бака (л)	2.8
Уровень шума (dB/7м)	104
Расход топлива л/час	1.2
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект
Вес брутто (кг)	85
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Частота ударов, уд/мин	450-650
Сила вибрации, кН	10
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400-650

Рабочая скорость, м/мин	10-13
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,6 / 4,8
Масса, кг	79
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	Трамбовка бензиновая TSS RM75H с четырехтактным двигателем воздушного охлаждения Honda GX160 – надежная и мощная машина, которая подходит для уплотнения больших объемов грунта на больших площадях. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей.
Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки.
Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты.
 ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОТРАМБОВКУ БЕНЗИНОВУЮ TSS RM75H
 <p style="text-align: center;"> <iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube
Описание товара	Трамбовка бензиновая TSS RM75H с четырехтактным двигателем воздушного охлаждения Honda GX160 – надежная и мощная машина, которая подходит для уплотнения больших объемов грунта на больших площадях. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. Основные особенности Оснащена надежным четырехтактным двигателем Honda GX 160. Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливным баком. Специальная подошва поглощае

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752

ОПИСАНИЕ

Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H

Сформировано 26.07.2026 04:41 · INTERTOOL.RU