

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L

Артикул: 1845754



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **93 539 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	870x550x1085
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207501
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/75e/meecmfvis31118dozjft473gptzs59.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/346/po7iwc3lzv338yx6ujohsov94hp7tbqh.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/39e/fb16zpliz121f9gi3lq51kwgp3wjahzx.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/3c3/ur8gj7ptkinbckim3522d9bq3uq9esfn.jpg
Масса брутто, кг	85

Габариты основания (мм)	340x285
Техническое обслуживание	005087;100;1 005087;200;1 017255;50;1 017255;100;1 017255;200;1 046929;100;1 046929;200;1 046929;25;1 046929;50;1
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	770x550x1070
Объём топливного бака (л)	2.8
Уровень шума (dB/7м)	104
Расход топлива л/час	1.2
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект, свечной ключ
Вес брутто (кг)	85
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G168F
Частота ударов, уд/мин	450-650
Сила вибрации, кН	10
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400-650
Рабочая скорость, м/мин	10-13

Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,0 / 6,5
Масса, кг	79
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	Конструкция вибротрамбовки TSS RM75L разработана в соответствии с требованиями самых последних технологических решений сегодняшнего рынка.
Ударно-трамбовочная машина имеет не мало преимуществ, включая современный дизайн, компактность, широкие функциональные возможности, качественная обработка материалов, высокая производительность, хорошая приспособляемость и безопасность.
Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки.
Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты.
 ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОТРАМБОВКУ БЕНЗИНОВУЮ TSS RM75L

 <p style="text-align: center;
Описание товара	Конструкция вибротрамбовки TSS RM75L разработана в соответствии с требованиями самых последних технологических решений сегодняшнего рынка. Ударно-трамбовочная машина имеет не мало преимуществ, включая современный дизайн, компактность, широкие функциональные возможности, качественная обработка материалов, высокая производительность, хорошая приспособляемость и безопасность. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. Основные особенности: Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливным баком. Специальная по

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L

Сформировано 26.07.2026 04:41 · INTERTOOL.RU