

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка бензиновая TSS RM80H

Артикул: 2299717



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **114 163 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x460x1105
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207526
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/5ee/3ir8swk0ufey4gdeemn5kicghguwzily.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/4ae/7pa4qzyhux0yhpv230b7f3p64sv038kg.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/578/muie30bx9h4qbvqqjamyepi8e9ftfyvz.jpg
Габариты основания (мм)	345x290

Техническое обслуживание	005087;100;1 005087;200;1 017255;50;1 017255;100;1 017255;200;1 046929;100;1 046929;200;1 046929;25;1 046929;50;1
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	750x450x1080
Объём топливного бака (л)	2.8
Уровень шума (dB/7м)	104
Расход топлива л/час	1.2
Тип запуска	Ручной стартер
Вес брутто (кг)	80.5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Частота ударов, уд/мин	450-650
Сила вибрации, кН	10
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4.0 / 5.5
Масса, кг	78
Вид топлива	Бензин

Детальное описание товара2	Трамбовка бензиновая TSS RM80H с четырехтактным двигателем воздушного охлаждения Honda GX160 – надежная и мощная машина, которая подходит для уплотнения больших объемов грунта на больших площадях. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОТРАМБОВКУ БЕНЗИНОВУЮ TSS RM75H <iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube.com/embed
Описание товара	Вибротрамбовка бензиновая TSS RM80H с двигателем Honda GX160 используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Отличается высокой надежностью и безопасностью, удобством эксплуатации. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. Основные преимущества: - Оснащена надежным четырехтактным двигателем Honda GX 160. - Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливны

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Вибротрамбовка бензиновая TSS RM80H

Сформировано 26.07.2026 04:41 · INTERTOOLER.RU