

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка Vektor VRG-72

Артикул: 437



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **148 294 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VRG-72
Код номенклатуры	00-00001193
Модель двигателя	Honda, GXR120
Тип двигателя	Бензиновый
Защита двигателя	Металлическая
Мощность ДВС, кВт	2,9
Мощности двигателя, л.с.	4
Тип запуска	Ручной стартер

Амплитуда ударов, мм	40-65
Глубина уплотнения, мм	400
Объем топливного бака, л	3
Материал основания	Высокопрочный каучук
Центробежная сила вибратора, кН	15
Частота ударов в мин	600-640
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	72
Масса оборудования в упаковке, кг	82
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	790x480x1150
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	750x410x1070
Габариты подошвы виброплиты	330x290
Площадь подошвы виброплиты	330x290
Тип упаковки	Картонная коробка, металлический каркас
Гарантия	12 месяцев

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Вибротрамбовка (вибронога) Vektor VRG-72 – устройство с ударным механизмом и минимальной уплотняющей поверхностью, представляющей собой каучуковую подошву размером 330x290 мм. Применение вибротрамбовки Vektor и принцип её действия используется для уплотнения сыпучих грунтов, связных почв, глины и суглинков, покрытий с небольшим содержанием щебня. Трамбовки особенно актуальны для работы в труднодоступных местах, рядом со стенами зданий, где нельзя использовать более крупную технику. От поступательных движений и вибрационного воздействия трамбовки из слоя удаляется лишний воздух

и влага, исчезают пустоты. В зависимости от вида грунта толщина уплотнения варьируется. Эта модель подходит для работы с толщиной до 400 мм. У трамбовки VRG-72 бензиновый двигатель, поэтому она мобильна и автономна. Однако с ней можно работать только на открытых площадках и в хорошо проветриваемых сооружениях, поскольку от работы двигателя выделяются токсичные выхлопные газы. Особенности и преимущества вибротрамбовки Vektor VRG-72 Оснащена бензиновым четырехтактным двигателем Honda GXR120, разработанным специально для профессиональной строительной техники. Производительность и характеристики аналогичны моделям более дорогого ценового сегмента. По сравнению с VRG-80: были усилены наиболее ответственные узлы и агрегаты – двигатель, трансмиссия и амортизатор; обладает большей упругостью и эффективностью трамбования, т.к. имеет 4 пружины, а не 2; установлены более крупные шестерни трансмиссии, они позволяют передать большее усилие для трамбования на грунт. В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором вибротрамбовки (виброноги) под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 06.05.2026 21:53 · INTERTOOL.RU