

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка Vektor VRG-80L

Артикул: 348



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **66 096 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VRG-80L
Код номенклатуры	00-00000007
Крупно габаритный товар	Y
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/7c113e471c820a19f797f806bbc3d77c/?r=wd
Модель двигателя	Loncin, 168-2H
Тип двигателя	Бензиновый
Защита двигателя	Композитная
Мощность ДВС, кВт	4,8

Мощности двигателя, л.с.	6,5
Тип запуска	Ручной стартер
Амплитуда ударов, мм	40-65
Глубина уплотнения, мм	400-650
Объем топливного бака, л	3,6
Материал основания	Высокопрочный каучук
Центробежная сила вибратора, кН	10
Частота ударов в мин	600-640
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	82
Масса оборудования в упаковке, кг	95
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	790x480x1150
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	750x410x1070
Габариты подошвы виброплиты	330x290
Тип упаковки	Картонная коробка, металлический каркас
Гарантия	12 месяцев
Склад Новосибирск	20
Склад Краснодар	1
Склад Екатеринбург	16
Склад Москва	16

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Вибротрамбовка (вибронога) Vektor VRG-80L – устройство с ударным механизмом и минимальной уплотняющей поверхностью, представляющей собой каучуковую подошву размером 330х290 мм. Применение вибротрамбовки Vektor и принцип её действия. Используется для уплотнения сыпучих грунтов, связных почв, глины и суглинков, покрытий с небольшим содержанием щебня. Трамбовки особенно актуальны для работы в труднодоступных местах, рядом со стенами зданий, где нельзя использовать более крупную технику. От поступательных движений и вибрационного воздействия трамбовки из слоя удаляется лишний воздух и влага, исчезают пустоты. В зависимости от вида грунта толщина уплотнения варьируется. Эта модель подходит для работы с толщиной до 300 мм. У трамбовки VRG-80L бензиновый двигатель, поэтому она мобильна и автономна. Однако с ней можно работать только на открытых площадках и в хорошо проветриваемых сооружениях, поскольку от работы двигателя выделяются токсичные выхлопные газы. Особенности и преимущества вибротрамбовки Vektor VRG-80L Бензиновый четырехтактный двигатель Loncin 168-2H; Защищена от падения рамой сбоку и сверху; Низкий уровень шума; Платформа защищена рамой от повреждений; Встроенная воздушная система фильтрации и оригинальные воздухоочистители обеспечивают большой ресурс двигателя и его долговечность; Интегрированный топливный клапан обеспечивает быстрый запуск двигателя; Пластиковый топливный бак обеспечивает более долгий срок службы и отсутствие ржавчины. В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором вибротрамбовки (виброноги) под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:37 · INTERTOOL.RU