

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка Vektor VRG-80L

Артикул: 348



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **66 096 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Бренд | VEKTOR |
| Модель | VRG-80L |
| Код номенклатуры | 00-00000007 |
| Крупно габаритный товар | Y |
| Видео Rutube | https://rutube.ru/video/7c113e471c820a19f797f806bbc3d77c/?r=wd |
| Модель двигателя | Loncin, 168-2H |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Защита двигателя | Композитная |
| Мощность ДВС, кВт | 4,8 |

| | |
|--|---|
| Мощности двигателя, л.с. | 6,5 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Амплитуда ударов, мм | 40-65 |
| Глубина уплотнения, мм | 400-650 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Материал основания | Высокопрочный каучук |
| Центробежная сила вибратора, кН | 10 |
| Частота ударов в мин | 600-640 |
| Колеса для перемещения | Да |
| Масса оборудования, кг | 82 |
| Масса оборудования в упаковке, кг | 95 |
| Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм | 790x480x1150 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 750x410x1070 |
| Габариты подошвы виброплиты | 330x290 |
| Тип упаковки | Картонная коробка, металлический каркас |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Склад Новосибирск | 20 |
| Склад Краснодар | 1 |
| Склад Екатеринбург | 16 |
| Склад Москва | 16 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Вибротрамбовка (вибронога) Vektor VRG-80L – устройство с ударным механизмом и минимальной уплотняющей поверхностью, представляющей собой каучуковую подошву размером 330х290 мм. Применение вибротрамбовки Vektor и принцип её действия используется для уплотнения сыпучих грунтов, связных почв, глины и суглинков, покрытий с небольшим содержанием щебня. Трамбовки особенно актуальны для работы в труднодоступных местах, рядом со стенами зданий, где нельзя использовать более крупную технику. От поступательных движений и вибрационного воздействия трамбовки из слоя удаляется лишний воздух и влага, исчезают пустоты. В зависимости от вида грунта толщина уплотнения варьируется. Эта модель подходит для работы с толщиной до 300 мм. У трамбовки VRG-80L бензиновый двигатель, поэтому она мобильна и автономна. Однако с ней можно работать только на открытых площадках и в хорошо проветриваемых сооружениях, поскольку от работы двигателя выделяются токсичные выхлопные газы. Особенности и преимущества вибротрамбовки Vektor VRG-80L Бензиновый четырехтактный двигатель Loncin 168-2H; Защищена от падения рамой сбоку и сверху; Низкий уровень шума; Платформа защищена рамой от повреждений; Встроенная воздушная система фильтрации и оригинальные воздухоочистители обеспечивают большой ресурс двигателя и его долговечность; Интегрированный топливный клапан обеспечивает быстрый запуск двигателя; Пластиковый топливный бак обеспечивает более долгий срок службы и отсутствие ржавчины. В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором вибротрамбовки (виброноги) под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 21.06.2026 10:40 · INTERTOOL.RU