

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Винтовой компрессор с прямым приводом Harrison HRS-9521000VSD

Артикул: HRS-9521000VSD



Характеристики

Мощность	132 кВт
Производительность	21000 л/мин

Цена без учета доставки: **1 693 950 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRS-9521000VSD
Привод	Прямой
Производительность, л/мин	21000
Рабочее давление, бар	10
Мощность, кВт	132
Класс защиты	IP54
Соединение	G 2 1/2
Шумность, дБ	75±2
Питание, В/Ф/Гц	380/3/50

Габариты Д.Ш.В., мм	2700x1550x1800
Вес, кг	2750

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Линейка винтовых компрессоров Harrison с прямым приводом включает установки с рабочим давлением от 8 до 12 бар и производительностью от 700 до 40 500 л/мин.

Отличительной особенностью системы прямого привода, реализованной в конструкции винтовых компрессоров Harrison, является соединение электродвигателя и винтового блока через инновационную передаточную муфту. Благодаря этому крутящий момент передается от двигателя на винтовую пару без потерь, а специальный вибрационный гаситель защищает винтовую пару от разрушающих воздействий.

Данное исполнение признано общепромышленным и позволяет обеспечить круглосуточную потребность в сжатом воздухе любых производств.

Винтовые воздушные компрессоры Harrison с прямым приводом оснащаются системой принудительного охлаждения, которая позволяет существенно увеличить период непрерывной работы даже при повышенных нагрузках и защищает внутренние узлы и компоненты от перегрузок.

Встроенный микропроцессорный контроллер позволяет гибко настраивать параметры всех основных рабочих этапов и систему защиты – это особенно важно при синхронизации работы нескольких компрессорных установок.

Воздушные масляные компрессоры Harrison также отличает специальное исполнение сепаратора с повышенным сроком эксплуатации.

Компрессоры Harrison с прямым приводом оснащаются трехфазными электродвигателями с плавным запуском по схеме «звезда – треугольник».

Особенности и преимущества:

Полностью передается момент силы.

Высокая надежность.

Низкий уровень шума.

Низкое энергопотребление.

Большой межсервисный интервал (4500 часов).

Надежность и долговечность.

Система принудительного охлаждения.

Защита от неправильной фазировки.

Микропроцессорное управление.

Промышленное исполнение.

Сформировано 26.07.2026 07:54 · INTERTOOL.RU