

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вытяжка для стружки REALREZ FM 200, 0,55 кВт, 2 мешка

Артикул: REZ-FM-200



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **16 020 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0.55
Номинальное напряжение, В	220
Тип фиксатора мешка/фильтра	пружина
Длина гофрошланга в комплекте, м	2
Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Производительность, м3/ч	15,00
Ёмкость мешка, литров	60
Количество патрубков воздуховодов, шт	1
Количество мешков накопителей. шт	2

Обороты двигателя, об/мин	2850
Размеры, мм	680 x 420 x 1460
Габаритные размеры в упаковке, мм	800 x 410 x 370
Масса, кг	21

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Вытяжка REALREZ FM 200 — это надежное оборудование с простым обслуживанием и удобной сменой мешка. Мобильность станку обеспечивают ролики для передвижения.

Установка предназначена для работы в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +5°C до +40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20°C.

Исполнение по степени защиты от влаги — незащищенное.

Питание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц $\pm 5\%$, с защитным (заземляющим) проводом по ГОСТ 12.1.030-81*. Качество источника электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.

Двигатель асинхронный.

Основные преимущества:

- Компактная модель
- Быстрая смена мешка.

- 2 ролика для лёгкого перемещения станка.

Комплектация

- Вытяжка - 1 шт.;
- Стружкосборник-мешок - 3 шт.;
- Переходник стружкосборника - 4 шт.;
- Фильтр-мешок - 1 шт.;
- Шланг отводящий - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Сформировано 24.08.2026 08:39 · INTERTOOL.RU