

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WARRIOR W0109D Фуговальный станок

Артикул: 0301010014000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **73 500 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Запасной клиновой ремень 13X965 Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	1,1 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,65 кВт (7,5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту

Число ножей режущего вала	3
Размер ножей	154 x 18.6 x 2.5 мм
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм
Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	150 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто/брутто	102/116 кг
Описание для анонса	Ширина стола 150 мм Мощность двигателя 1,1 кВт
W0109D W0401 W0404.png	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/594/W0109D W0401 W0404.png
Спиральный вал Helical 150 мм для Warrior W0108, W0109D, W0106FL, W0109DL	https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-150-mm/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Приемный стол поднимается и опускается маховиком , расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 1,1 кВт (потребляемая мощность 1,65 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка

Сформировано 06.05.2026 20:57 · INTERTOOL.RU