

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок

Артикул: 0401010024000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **244 800 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                                |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплектация                                   | Чугунные расширители рабочего стола<br>Запасной приводной ремень<br>Запасной комплект строгальных ножей<br>Мобильная база - корпус на колесах |
| Номер декларации соответствия                  | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.83154-24                                                                                                                |
| Мощность двигателя выходная                    | 3,7 кВт, 400В, 3 фазы                                                                                                                         |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу)                                                                                                      |
| Частота вращения режущего вала                 | 5000 об/мин, 20000 резов в минуту                                                                                                             |
| Число ножей                                    | 4                                                                                                                                             |
| Диаметр режущего вала                          | 78 мм                                                                                                                                         |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Минимальная толщина заготовки</b>                 | 5,6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Максимальная ширина заготовки</b>                 | 508 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Максимальная глубина резания</b>                  | 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Максимальная толщина заготовки</b>                | 204 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Подача</b>                                        | 5 метров в минуту, 6 метров в минуту                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Подающие ролики</b>                               | стальные сплошные зубчатые                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Выводные ролики</b>                               | полиуретановые                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Длина стола</b>                                   | 654 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ширина стола</b>                                  | 510 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Высота стола от пола</b>                          | 680-870 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Диаметр патрубка аспирации</b>                    | 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>                | 960 x 720 x 1165 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>   | 1480 x 1000 x 1150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Вес нетто/брутто</b>                              | 342/372 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Описание для анонса</b>                           | Ширина стола 500 мм Мощность двигателя 3,7 кВт                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Комплект ножей для рейсмусового станка 500 мм</b> | <a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/strogalnye-nozhi-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/komplekt-nozhey-dlya-reysmusovogo-stanka-500-mm/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/strogalnye-nozhi-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/komplekt-nozhey-dlya-reysmusovogo-stanka-500-mm/</a> |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| <b>БИК</b>                    | 040349602                                                                                |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752                                                                     |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

- Чугунные основание, стол и строгальная головка.

- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Когтевая защита, предусмотренная на стороне подачи, предотвращает отбрасывание заготовки.
- Поверхность стола с точной шлифовкой и полировкой. Удобная регулировка стола по высоте маховиком.

\*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 21.06.2026 11:40 · INTERTOOL.RU