

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical

Артикул: 0401010162000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **172 000 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Запасной приводной ремень Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	1,5 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	2,25 кВт (10А)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин
Режущий вал	Helical, 330 мм
Размер ножей	331x16x3.2 мм
Диаметр режущего вала	71 мм

Количество ножей	70
Размер ножей	15 x 15 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная глубина резания	3,0 мм
Максимальная толщина заготовки	150 мм
Минимальная длина заготовки	165 мм
Подача	4 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	полиуретановые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	457 мм
Ширина стола	330 мм
Высота стола от пола	760-900 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 500 x 1080 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	900 x 600 x 1150 мм
Масса нетто/брутто	125/147 кг
Описание для анонса	Ширина стола 330 мм Мощность двигателя 1,5 кВт Вал Helical
Спиральный вал Helical 330 мм для Warroir W0206	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-330-mm-dlya-warroir-w0206/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-330-mm-dlya-warroir-w0206/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- 2 в 1 - рейсмус и молдер (фрезер для фасонного фрезерования погонажных изделий)
- Двигатель повышенной мощности 1,5 кВт 230 В полностью закрытый с охлаждением от вентилятора.
- Чугунный стол и пониженная вибрация основания.
- Четыре точно шлифованные колонны обеспечивают повышенную устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма.
- Стол точно позиционируется простой в использовании кулачковой рукояткой.
- Две скорости подачи 4 метра в минуту и 6 метров в минуту) расширяют области применения.
- Подающие и выводные ролики с резиновым покрытием полностью регулируемые.
- Угловой патрубок диаметром 100 мм для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечивает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.

Сформировано 06.05.2026 21:00 · INTERTOOL.RU