

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### WARRIOR W0700R 230B Круглопильный станок

Артикул: 0101010244000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **210 200 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| <b>Комплектация</b>                         | Чугунные расширители рабочего стола Ламинированный расширитель стола справа от диска Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками для высоких и низких заготовок Высокоточный угловой упор (транспортир) с регулировками Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок Расклинивающий нож для глухих пропилов Толкатель Вставка Дадо Вставка нулевого зазора Мобильная база *Пильный диск в комплект не входит |
| <b>Номер декларации соответствия</b>        | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154/24  |
| <b>Мощность двигателя выходная</b>          | 2,2 кВт   |
| <b>Потребляемая мощность / пусковой ток</b> | 3,3 кВт / 15А   |

|   |   |
|---|---|
| Номинальное напряжение                              | 230 В   |
| Частота тока  | 50 Гц   |
| Диаметр пильного диска                              | 254 мм  |
| Диаметр вала  | 30 мм   |
| Посадочный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО)   | 15,87 мм  |
| Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО)  | 20,6 мм   |
| Максимальный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО) | 200 мм  |
| Частота вращения пильного диска                     | 4100 об/мин   |
| Максимальная глубина пиления при 90°                | 76 мм   |
| Максимальная глубина пиления при 45°                | 54 мм   |
| Максимальный продольный распил справа от диска      | 762 мм  |
| Максимальный продольный распил слева от диска       | 530 мм  |
| Направление наклона пилы                            | левое   |
| Диаметр патрубка аспирации опилок                   | 100 мм  |
| Размер основного стола                              | 740 x 512 мм  |
| Размер стола с расширителями                        | 740 x 1070 мм   |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                      | 1010 x 760 x 1110 мм  |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                      | 1810 x 440 x 155 мм   |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)         | 1752 x 1120 x 1220 мм   |
| Масса нетто / брутто                                | 210 / 244 кг  |
| Описание для анонса                                 | Мощность двигателя 2,2 кВт  |
| W0700R-electr.png                                   | <a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a5e/a5e70bd05657e535019ef622781b54ba/W0700R-electr.png">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a5e/a5e70bd05657e535019ef622781b54ba/W0700R-electr.png</a>           |
| Упор угловой прецизионный                           | <a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopilnykh-stankov/upor-uglovoy-pretsizionnyy/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopilnykh-stankov/upor-uglovoy-pretsizionnyy/</a> |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60  |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк  |
| <b>БИК</b>                    | 040349602   |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752  |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602  |

## ОПИСАНИЕ

- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт с напряжением питания 230В
- Корпусная конструкция
- Узел наклона вилочного типа повышенной прочности с разнесенными опорами вала
- Профессиональный параллельный упор из стали с алюминиевым упором для высоких и низких заготовок
- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом
- Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала
- Высокоточный угловой упор.

Сформировано 07.05.2026 00:10 · INTERTOOLER.RU