

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### WARRIOR W0708 230В Круглопильный станок

Артикул: 0101010255000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **178 500 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

<b>Комплектация</b>	Чугунные расширители рабочего стола Ламинированный расширитель стола справа от диска Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками для высоких и низких заготовок Высокоточный угловой упор (транспортер) с регулировками Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок Расклинивающий нож для глухих пропилов Толкатель Вставка Дадо Мобильная база *Пильный диск в комплект не входит
<b>Номер декларации соответствия</b>	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154/24
<b>Мощность двигателя выходная</b>	2,2 кВт
<b>Потребляемая мощность / пусковой ток</b>	3,3 кВт / 15 А суммарно или 3А на 1 фазу
<b>Номинальное напряжение</b>	230 В

<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Диаметр пильного диска</b>	254 мм
<b>Посадочный диаметр пильного диска</b>	30 мм
<b>Посадочный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО)</b>	15,87 мм
<b>Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО)</b>	20,6 мм
<b>Максимальный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО)</b>	200 мм
<b>Частота вращения пильного диска</b>	4000 об/мин
<b>Максимальная глубина пиления при 90°</b>	79 мм
<b>Максимальная глубина пиления при 45°</b>	54 мм
<b>Максимальный продольный распил справа от диска</b>	762 мм
<b>Максимальный продольный распил слева от диска</b>	343 мм
<b>Размер основного стола</b>	685 x 512 x 40 мм
<b>Размер расширителей</b>	685 x 254 x 38 мм
<b>Направление наклона пилы</b>	левое
<b>Диаметр патрубка аспирации опилок</b>	102 мм
<b>Размеры в упаковке / станок (Д x Ш x В )</b>	740 x 630 x 1000 мм
<b>Размеры в упаковке / параллельный упор (Д x Ш x В )</b>	1690 x 370 x 150 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	1752 x 1120 x 1220 мм
<b>Масса нетто / брутто</b>	200 / 219 кг
<b>Описание для анонса</b>	Мощность двигателя 2,2 кВт
<b>Упор угловой прецизионный</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopilnykh-stankov/upor-uglovoy-pretsizionnyy/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopilnykh-stankov/upor-uglovoy-pretsizionnyy/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60

<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт с напряжением питания 230В
- Корпусная конструкция
- Профессиональный параллельный упор из стали с алюминиевым упором для высоких и низких заготовок
- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом
- Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала
- Высокоточный угловой упор

Сформировано 06.05.2026 22:57 · INTERTOOL.RU