

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WARRIOR W0802 230В Ленточнопильный станок

Артикул: 0201010470000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **165 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Ленточнопильный станок Пильное полотно Профессиональный параллельный упор Угловой упор (транспортер) Руководство по эксплуатации
Мощность двигателя	1,5 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	2,25 кВт / 10 А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр маховика	375 мм
Высота распиловки	356 мм

Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	316 мм
Скорость движения пильного полотна	780 м/мин
Ширина пильного полотна	3,2 - 25,4 мм
Длина пильного полотна	3373 мм
Размер стола	546 x 406 мм
Наклон стола	0 - 45 град
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Масса нетто / брутто	174 / 203 кг
Описание для анонса	Высота распиловки 356 мм Мощность двигателя 1,5 кВт
электрическая схема W0801:0802 230.png	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/330/su53yq32ff2nuuwt5ujaf5yzvifig0gf/elektricheskaya-skhema-W0801_0802-230.png

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт
- Окно контроля пильного полотна обеспечивает четкий обзор полотна во время работы
- Чугунные маховики и эргономичные ручки обеспечивают плавную и легкую регулировку станка
- Чугунный узел наклона поворота стола для максимальной поддержки и устойчивости
- Удобно расположенные двойные 4-дюймовые (100 мм) отверстия для пылеудаления эффективно удаляют пыль и стружку
- Легко читаемая шкала натяжения пильного полотна, которую можно увидеть через верхнее окошко двери
- Натяжение пильного полотна с быстрым снятием и тремя настройками: полное натяжение, частичное натяжение и полное снятие

- Жесткая четырехсторонняя направляющая стойка с регулировкой реечной передачи для оптимальной поддержки пильного полотна
- Круглая вставка рабочего стола оснащена регулировочными винтами для точной регулировки
- Регулировка с помощью одной ручки упрощает процесс настройки пильного полотна
- Рабочий стол наклоняется на 5° влево и 45° вправо для выполнения самых разнообразных разрезов
- Функция точной подстройки параллельного упора

Сформировано 06.05.2026 19:58 · INTERTOOL.RU