

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WARRIOR W0605 Барабанный шлифовальный станок

Артикул: 0701010147000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **135 700 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Шлифовальная лента 1920 x 97 мм, P120 Конвейерная лента 1236 x 490 мм, P120 * Резиновая (полиуретановая) лента может быть заказана отдельно для работы с лепестковыми щетками. * Цифровой индикатор в комплект не входит и приобретается отдельно.
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.83154-24
Диаметр барабана	125 мм
Длина барабана	406 мм
Длина абразивной ленты	1920 мм
Ширина абразивной ленты	75/97 мм
Частота вращения барабана	1425 об/мин

Скорость ленты	0-3 м/мин
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Максимальная высота заготовки	100 мм
Минимальная высота заготовки	0,8 мм
Минимальная длина заготовки	57 мм
Максимальная ширина заготовки при работе с переверотом	812 мм
Максимальная глубина съема	0,4 мм
Размер ленты шлифовального барабана	1920 x 97 мм
Размер конвейерной ленты	1236 x 490 мм
Мощность двигателя конвейера	0,12 кВт
Скорость движения конвейерной ленты	0-10 об/мин
Изменение высоты шлифовального барабана	1,5 мм за оборот
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт/7,5А
Мощность двигателя	1,1 кВт
Масса нетто/брутто	114/137 кг
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1050 x 780 x 650 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1010 x 630 x 520 мм
Описание для анонса	Максимальная ширина обработки 812 мм Мощность двигателя 1,1 кВт
Транспортерная лента абразивная для WARRIOR W0605 Зернистость P120	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/transporternaya-lenta-abrazivnaya-dlya-warrior-w0605-zernistost-p120/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602

ОПИСАНИЕ

- Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность
- Система i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки
- Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически
- Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера
- Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи
- Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты
- Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования
- Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана
- Металлические расширители рабочего стола обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок

* Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

* Расширители рабочего стола в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Сформировано 09.05.2026 08:23 · INTERTOOL.RU