

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Затирачная (заглаживающая) машина для бетона Vektor VSCG-600E 380В

Артикул: 373



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **52 700 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VSCG-600E
Код номенклатуры	00000000952
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/ea8aa6ee6607ea75fd0218194b1889e9/?r=wd
Тип двигателя	Электрический
Защита двигателя	IP 54
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380 В
Бак для воды	Нет

Реверсивное движение	Нет
Диаметр диска, мм	600
Длина лопасти, мм	220*125
Диаметр заглаживания лопастями, мм	600
Материал основания	Сталь
Частота вращения, об/мин	60-100
Колеса для перемещения	Нет
Масса оборудования, кг	67.5
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	700*700*320
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1335*610*880
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Тип оборудования	Однороторная
Склад Новосибирск	15
Склад Казань	5
Склад Екатеринбург	10
Склад Москва	10

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Однороторная электрическая заглаживающая машина Vektor VSCG-600E предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров,

гаражей, на аэродромах и парковках. На машине установлен электрический двигатель мощностью 2,2 кВт, поэтому на оборудовании можно работать в закрытых пространствах без риска отравления выхлопными газами. Принцип действия заглаживающей машины (вертолёт) Vektor VSCG-600E Модель VSCG-600E управляется пешим оператором с помощью ручки-водила и подходит для затирки небольшой площади до 500 м². Рабочий инструмент заглаживающих машин – металлические лопасти и диски. С помощью диска выполняется заглаживание бетонной смеси. Она становится более ровной, относительно шероховатой и нескользкой. Для повышенной прочности поверхности заглаживание проводят дважды. Лопастями проводят затирку – финальный этап обработки пола. Её нужно проводить по бетону, к которому уже не прилипает рука, но от которого еще идет испарение влаги. Тогда на поверхности не останется следов лопастей, пузырей воздуха и других дефектов. На модель VSCG-600E устанавливаются диск и лопасти диаметром до 600 мм. Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VSCG-600E Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F. Электродвигатель расположен горизонтально, с ременным приводом. Такая конструкция лучше амортизирует нагрузку и вибрацию на электродвигатель. Выдерживает сильный удар при столкновении с препятствием в отличие от конструкции прямого соединения вертикального электродвигателя с редуктором. Редуктор имеет прочный корпус, снабжён смотровым окном для отслеживания уровня масла, отверстием для слива масла и предохранительным клапаном. Промышленная розетка, класс защиты IP44. Угол наклона лопастей варьируется в диапазоне от 0 до 15°. В комплект поставки заглаживающей машины входит основание с двигателем, рукоять управления (водило), диск, лопасти, промышленная розетка и подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 10:49 · INTERTOOL.RU