

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Затирочная (заглаживающая) машина Vektor VSCG-1000 (Honda GX 160)

Артикул: 379



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **60 809 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VSCG-1000
Код номенклатуры	00000000697
Видео	Аргай
Модель двигателя	Honda GX 160
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность ДВС, кВт	4
Мощности двигателя, л.с.	5,5
Тип запуска	Ручной стартер

Объем топливного бака, л	3,6
Диаметр диска, мм	960
Длина лопасти, мм	355*150
Диаметр заглаживания лопастями, мм	890
Материал основания	Сталь
Частота вращения, об/мин	60-100
Масса оборудования, кг	88
Масса оборудования в упаковке, кг	98
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	980*980*320
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1950*950*1000
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Тип оборудования	Однороторная
Склад Новосибирск	12
Склад Казань	10
Склад Краснодар	10
Склад Екатеринбург	19
Склад Москва	10

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Однороторная заглаживающая машина Vektor VSCG-1000 (Honda) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров, гаражей, на аэродромах и парковках. Поскольку машина оснащена бензиновым двигателем, важно, чтобы рабочее пространство было открытым и хорошо проветривалось. Принцип действия заглаживающей машины (вертолѐта) Vektor VSCG-1000 Модель VSCG-1000 управляется пешим оператором с помощью ручки-водила и подходит для затирки небольшой площади до 500 м². Рабочий инструмент заглаживающих машин – металлические лопасти и диски. С помощью диска выполняется заглаживание бетонной смеси. Она становится более ровной, относительно шероховатой и нескользкой. Для повышенной прочности поверхности заглаживание проводят дважды. Лопастьми проводят затирку – финальный этап обработки пола. Её нужно проводить по бетону, к которому уже не прилипает рука, но от которого ещё идет испарение влаги. Тогда на поверхности не останется следов лопастей, пузырей воздуха и других дефектов. На модель VSCG-1000 устанавливаются диски диаметром до 1000 мм.

Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VSCG-1000 На машине установлен бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с., он запускается ручным стартером. Есть датчик уровня масла, без масла машина не запустится. Диаметр обрабатываемой поверхности – до 1000 мм с диском, до 900 мм с лопастями. Агрегат плотно прилегает к обрабатываемой поверхности. В экстренном случае машина останавливается и автоматически выключается. Угол наклона лопастей варьируется в диапазоне от 0 до 15°. В комплект поставки заглаживающей машины входит основание с редуктором, шкив с приводным ремнем, двигатель, рукоять управления (водило), диск, лопасти и подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 11:48 · INTERTOOL.RU