

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок BELMASH GSB-700

Артикул: S145A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **26 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	28
Масса брутто, кг	30
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	430x430x345
Мощность, Вт	350
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S145A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Отгрузка после	10.08.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок предназначен для затачивания передних и задних углов зубьев пильных дисков из быстрорежущей стали и с твёрдосплавными напайками при помощи вращающегося абразивного диска.

Однофазный асинхронный двигатель мощностью 350 Вт позволяет алмазному кругу диаметром 125 мм достигать частоты вращения на холостом ходу 2850 об/мин.

Благодаря специальной конструкции платформы на станке можно затачивать пильные диски диаметром от 80 до 700 мм. В комплект поставки входят специальные резьбовые втулки, позволяющие зажимать диски с различными посадочными диаметрами, а именно: 20, 22, 25 и 30 мм.

Заточной блок имеет регулировку угла наклона -30 до +30 градусов. Кронштейн установочной платформы можно поворачивать от -30 до +85 градусов. Такая конструкция основных узлов позволяет производить заточку с различным углом атаки.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOLER.RU