

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок BELMASH MBG-125M

Артикул: S233A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	6
Масса брутто, кг	6.5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	345×240×245
Мощность, Вт	250
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S233A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH MBG-125M предназначен для затачивания режущих инструментов при помощи вертикально вращающихся заточных дисков.

Это компактная и легкая модель. Она имеет классическую компоновку. По центру расположен асинхронный двигатель, довольно мощный - 250 Вт. По обе стороны от двигателя установлены заточные диски диаметром 125 мм и шириной 16 мм с различной зернистостью. Диски изготовлены из нормального электрокорунда (15А). Именно такой абразив используют для снятия заусенцев, фасок, обдирки на небольших заготовках, восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. п. Оба диска оснащены стальными рабочими упорами (подручниками), защитными кожухами (листовая сталь), искрозащитными экранами из поликарбоната.

На переднюю часть выведен выключатель. Имеются четыре отверстия для крепления к верстаку.

Преимущества

- Стальное штампованное основание;
- Регулируемые рабочие упоры;
- Популярный посадочный размер точильных кругов;
- Два диска разной зернистости для любых работ;
- Экраны для защиты оператора от продуктов обработки;
- Виброгасящие ножки.

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU