

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок BELMASH MBG-150L

Артикул: S239A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 250 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	6.5
Масса брутто, кг	7
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	345×200×210
Мощность, Вт	300
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S239A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Отгрузка после	03.12.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH MBG-150L предназначен для затачивания режущих инструментов при помощи вертикально вращающихся заточных дисков.

Компактная и легкая модель с традиционной компоновкой. По центру расположен асинхронный двигатель мощностью 300 Вт. По обе стороны от двигателя установлены заточные диски диаметром 150 мм и шириной 16 мм с различной зернистостью. Диски изготовлены из нормального электрокорунда (15А). Такой абразив используют для снятия заусенцев, фасок, обдирки на небольших заготовках, восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. п.

Оба диска оснащены стальными рабочими упорами (подручниками), защитными кожухами (листовая сталь), искрозащитными экранами (поликарбонат).

Корпус комбинированный, его средняя часть из листовой стали, боковые части из алюминия. На переднюю часть станины выведен выключатель в пылезащитном исполнении. Имеются четыре отверстия для крепления к верстаку.

Преимущества

- Два стальных регулируемых рабочих упора;
- Два регулируемых щитка;
- Возможность крепления к верстаку;
- Виброгасящие ножки.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOLER.RU