

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок BELMASH MBG-150P

Артикул: S237A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **10 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	9.5
Масса брутто, кг	11
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	380×260×260
Мощность, Вт	450
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S237A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Отгрузка после	02.09.2026
Остаток	0

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH MBG-150P предназначен для затачивания режущих инструментов при помощи вертикально вращающихся заточных дисков.

Это модель среднего размера с традиционной компоновкой. По центру расположен мощный асинхронный двигатель - 450 Вт. По обе стороны от двигателя установлены заточные диски диаметром 150 мм и шириной 20 мм с различной зернистостью. Диски изготовлены из нормального электрокорунда (15А). Такой абразив используют для снятия заусенцев, фасок, обдирки на небольших заготовках, восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. п. Оба диска оснащены рабочими упорами (подручниками), защитными кожухами (листовая сталь), искрозащитными экранами (поликарбонат).

Основание станка алюминиевое, литое. На переднюю часть станины выведен выключатель в пылезащитном исполнении. Имеются два отверстия для крепления к верстаку.

Преимущества

- Литое алюминиевое основание;
- Два регулируемых рабочих упора;
- Два регулируемых щитка;
- Возможность крепления к верстаку;
- Легкосъемные кожухи дисков, достаточно просто ослабить крепеж.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOLER.RU