

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок BELMASH MBG-200M

Артикул: S235A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **13 600 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	17
Масса брутто, кг	18
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	415×370×285
Мощность, Вт	600
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S235A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Отгрузка после	02.09.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Заточной станок BELMASH MBG-200M предназначен для затачивания режущих инструментов при помощи вертикально вращающихся заточных дисков.

Конструкция

По центру расположен мощный асинхронный двигатель (600 Вт). По обе стороны от двигателя установлены заточные диски диаметром 200 мм и шириной 25 мм с различной зернистостью. Диски изготовлены из нормального электрокорунда (15А). Такой абразив используют для снятия заусенцев, фасок, обдирки на небольших заготовках, восстановления эксплуатационных свойств ручного инструмента, такого как ножи, топоры, секаторы и т. п. Оба диска оснащены рабочими упорами (литой алюминий), защитными кожухами, узлами подсветки, искрозащитными экранами (один из них с линзой).

Заточной диск на холостом ходу развивает скорость 2850 об/мин, что способствует высокой производительности модели.

Чугунное основание станка снижает вибрацию. Имеются два отверстия для крепления к верстаку.

Преимущества:

- Мощный асинхронный двигатель;
- Чугунное основание, гасящее вибрацию;
- Популярный посадочный размер точильных кругов;
- Два диска разной зернистости для любых работ;
- Защитные экраны, один из них с линзой;
- Регулируемые рабочие упоры, один из них с выемкой - для удобства работы, например, заточка стамесок;

- Виброгасящие ножки;
- Подсветка обеих зон заточки.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU