

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок LTT MF2719B, 550 Вт, 300 мм

Артикул: lttMF2719B



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **273 600 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0.55
Напряжение, В	380
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	3500
Максимальный диаметр затачиваемых фрез, мм	350
Максимальная длина обработки, мм	300
Высота затачиваемых фрез, мм	200
Углы заточки, градусов	0 ÷ 360

Мощность насоса подачи охлаждающей жидкости, Вт	40
Диаметр затачиваемых дисковых пил, мм	150-630
Диаметр вала под заточные круги, мм	16; 32
Минимальный сектор делителя, град.	15
Габариты, мм	800x850x1500
Габариты упаковки, мм	1000x750x1100
Масса, кг	200

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Универсальный заточной станок MF2719B предназначен для высокоточной заточки широкого спектра режущего инструмента. Оборудование подходит для обслуживания прямых ножей, насадных фрез, дисковых пил, сверл и концевых фрез, что делает его востребованным на деревообрабатывающих, мебельных, металлообрабатывающих и инструментальных предприятиях.

Главным преимуществом **заточного станка MF2719B** является его универсальность. Станок позволяет работать с инструментом различных типоразмеров и конструкций, обеспечивая высокое качество обработки и точность заточки. Благодаря широкому набору оснастки оборудование способно заменить сразу несколько специализированных заточных станков.

Конструкция модели отличается надежностью и удобством эксплуатации. Защитный кожух заточного круга изготовлен из нержавеющей стали, что повышает долговечность оборудования и устойчивость к воздействию охлаждающих жидкостей.

Для эффективной работы и предотвращения перегрева инструмента **станок MF2719B** оснащен встроенной гидростанцией, обеспечивающей подачу смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) непосредственно в зону заточки. Использование СОЖ позволяет повысить качество обработки, снизить износ абразивного круга и продлить срок службы режущего инструмента.

В стандартную комплектацию входят специальные приспособления для различных типов инструмента:

- устройство для заточки дисковых пил;
- приспособление для заточки фрез по передней грани;
- устройство для заточки плоских ножей;
- приспособление для заточки концевого инструмента.

Универсальный заточной станок MF2719B обеспечивает высокую точность обработки и подходит как для производственных предприятий, так и для сервисных мастерских по восстановлению режущего инструмента. Благодаря своей многофункциональности станок позволяет существенно сократить затраты на обслуживание инструмента и повысить эффективность производства.

Сформировано 28.06.2026 04:49 · INTERTOOL.RU