

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Заточной станок REALREZ JMY8-70, 250Вт, 220В для дисковых пил

Артикул: REZ-JMY8-70(230V)



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **20 862 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Мощность электродвигателя, кВт               | 0.25                  |
| Напряжение, В                                | 220                   |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2850                  |
| Размер заточного круга                       | 125 x 10 x 32 x 8 x 1 |
| Наклон двигателя, градусов                   | от -30° до +30°       |
| Наклон держателя пилы, градусов              | от -45° до +45°       |
| Диаметр затачиваемых пил, мм                 | 80-700                |
| Габариты, мм                                 | 500 x 450 x 330       |

Масса, кг

30

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60   |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| БИК                    | 040349602  |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

**Станок для заточки дисковых пил REALREZ** благодаря поворотному двигателю и держателю пилы, может затачивать различные типы пил. Стандартно оснащен алмазным шлифовальным кругом диаметром 125 мм, подходит для заточки пил от 80 мм до 700 мм.

В комплекте переходные втулки для посадочных отверстий 20мм., 22мм, 25мм., 30мм.

Посадочный диаметр 32 мм

### Преимущества станка:

- Алмазный шлифовальный диск (125 мм) гарантирует долгий срок службы
- Основание - чугун обеспечивает стабильность работы
- Наклоняемый упор для диска (-45°/45°)
- Возможность установки режущего угла пилы (+85° - 30°)
- Бесшумная работа благодаря резиновой подножке.
- Простое ручное управление

Сформировано 28.06.2026 04:42 · INTERTOOLER.RU