

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок REALREZ Z-20G, 120Вт, 220В для сверл

Артикул: REALREZ-Z-20G



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **57 560 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0.12
Напряжение, В	220
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	4400
Заточной круг	CBN (для HSS) x 1
Диапазон заточки сверл, мм	3-20
Углы заточки, градусов	95-135
Габариты, мм	320x190x200
Масса, кг	11

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Заточной станок REALREZ Z-20G – предназначен для продления режущей способности сверл и их заточки диаметром от 3 до 20 мм. Мощный и надёжный двигатель обеспечивает быстрое выполнение заточки под выбранным углом.

Станок удобно переносить и использовать на любом рабочем месте, он компактный и лёгкий. Простое устройство станка позволяет работу на нём без специальных навыков. Станок подойдёт как частным мастерам, так и под производственные необходимости.

Заточные станки **Realrez** обеспечивают высокую точность кромки сверла и других инструментов, снижая временные затраты на заточку свёрл и упрощая её.

Технические особенности

- Портативный заточной станок для сверл, точный и быстрый, прост в эксплуатации, для заточки не требуется навыков.
- Экономичный и эффективный.
- Мощный двигатель постоянного тока с электрическим управлением, стабильная частота, высокая мощность и длительный срок службы.
- Позволяет заточить переднюю режущую кромку сверла, угол сброса кромки.
- В стандартную комплектацию входит шлифовальный круг CBN для материала HSS.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Заточной диск: из CBN (для HSS) ×1
- 11 шт. цанг ER20: ф3⌀ ф4⌀ ф5⌀ ф6⌀ ф7⌀ ф8⌀ ф9⌀ ф10⌀ ф11⌀ ф12⌀ ф13
- 7 шт. цанг ER25: ф14⌀ ф15⌀ ф16⌀ ф17⌀ ф18⌀ ф19⌀ ф20

- Цанговый патрон: (ф3-ф13) ×1

- Цанговый патрон: (ф14-ф20) ×1

Сформировано 28.06.2026 04:43 · INTERTOOL.RU