

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### Заточной станок REALREZ Z26, 250Вт, 220В для сверл

Артикул: REZ-Z26(230V)



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **95 665 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0.25
Напряжение, В	220
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	4400
Заточной круг	CBN 100
Диаметр круга, мм	101
Посадочный диаметр, мм	19
Диапазон заточки сверл, мм	12-26
Углы заточки, градусов	90-140
Габариты, мм	430x230x210
Масса, кг	25

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Заточной станок REALREZ Z26** – предназначен для продления режущей способности сверл и их заточки диаметром от 12 до 26 мм. Мощный и надёжный двигатель обеспечивает быстрое выполнение заточки под выбранным углом.

Станок удобно переносить и использовать на любом рабочем месте, он компактный и лёгкий. Простое устройство станка позволяет работу на нём без специальных навыков. Станок подойдёт как частным мастерам, так и под производственные необходимости.

Заточные станки **Realrez** обеспечивают высокую точность кромки сверла и других инструментов, снижая временные затраты на заточку свёрл и упрощая её.

## Технические особенности

- **Рекомендуемые углы заточки для некоторых материалов:**

- Чугун, бакелит – 90°
- Жаропрочная сталь, нержавеющая – 127°
- Инструментальная сталь – 120°
- Медь – 100°
- Медные сплавы – 118°
- Алюминиевые сплавы – 100°
- Титановые сплавы - 135°

**Комплектация включает:**

- Заточной диск
- Цанговый патрон и комплект цанг (от 12 до 26 мм)
- Шестигранные ключи

Сформировано 28.06.2026 04:40 · INTERTOOL.RU